LUCC

Leuchtkraft die begeistert

Große Wirkung mit klarer Designlinie – unsere Raumteiler und Lichtwände der Serie LUCC überzeugen mit viel Freiraum für brilliante Farben. Das tragende Aluminiumrahmen-System tritt dabei völlig in den Hintergrund denn die Sichtkante ist in der Ansichtstärke nur 2,5 mm stark. Der Focus liegt klar auf der ausdrucksstarken und repräsentativen Wirkung des bedruckten Backlight-Stoffs. Durch einen individuellen hochauflösenden Digitaldruck ist nahezu jedes Motiv möglich. Licht hat eine Anziehungskraft, der sich niemand entziehen kann. Strahlende Farben und die Leuchtkraft üben auf uns Menschen eine elementare Faszination aus. Aufgrund der positiven Eigenschaften von Licht sollte daher die Frage lauten – wie kann ich auch im Arbeitsumfeld durch indirekte Lichtquellen Akzente setzen.

Lichtbildwand	Lichtbildwand	Lichtbildwand	LED-Beleuchtung
-freistehend / T=80 mm-	-freistehend / T=120 mm-	-Wandhängend / T=40 mm-	Power LED-Streifen Beleuchtung
Lichtbildwandmodul mit Alumi-	Lichtbildwandmodul mit Alumi-	Lichtbildwandmodul mit Alumi-	umlaufend im Innen-Rahmen
nium Rahmenprofil 80x16 mm	nium Rahmenprofil 120x16 mm	nium Rahmenprofil 40x16 mm /	mit Hochleistungs-LED 24V, 60
/ sichtbare Profilstärke frontal	/ sichtbare Profilstärke frontal	sichtbare Profilstärke frontal 2 mm,	LEDs / Ifm, LED-Abstand 1,7 cm, Energie- effizienz (EEK) A+,
2 mm, verdeckte Verbindungen, 1- oder 2-seitiges Durchlicht Tex-	2 mm, verdeckte Verbindungen, 1- oder 2-seitiges Durchlicht Tex-	verdeckte Verbindungen, 1-seitiges Durchlicht Textilbanner 180g/m ²	Incl. Easy-Fernbedienung als
tilbanner 180g/m² farbig bedruckt	tilbanner 180g/m² farbig bedruckt	farbig bedruckt (B1 zertifiziert),	Lichtsteuerung mit 10 Hellig-
(B1 zertifiziert), freistehend auf	(B1 zertifiziert), freistehend auf	wandhängend mit verdecktem	keitsstufen, Stand-by-Funktion,
Metallbodenplatte 400x400 mm,	Metallbodenplatte 400x400 mm,	Wandbeschlag, teilmontiertes	LED-Netzteil in Slim-Bauweise im
teilmontiertes SET-System,	teilmontiertes SET-System,	SET-System,	Rahmen integriert
(OHNE LED-Beleuchtung)	(OHNE LED-Beleuchtung)	(OHNE LED-Beleuchtung)	
B 800 x H 1800 mm	B 800 x H 1800 mm	B 594 x H 841 mm (A1)	D 1
Art: LUCC-80188-ES	Art: LUCC-80181-ES	Art: LUCC-59844-ES	Rahmengröße 800x1800 Art: LUCC-LED8018-49
Einseitige Stoffbespannung	Einseitige Stoffbespannung	Einseitige Stoffbespannung	5700 lm / 49 Watt Systemleistung
Art: LUCC-80188-BD	Art: LUCC-80181-BD		Rahmengröße 1000x2000
Beidseitige Stoffbespannung	Beidseitige Stoffbespannung		Art: LUCC-LED1020-60
B 1000 x H 2000 mm	B 1000 x H 2000 mm	B 841 x H 1189 mm (A0)	7200 lm / 60 Watt Systemleistung
Art: LUCC-10208-ES	Art: LUCC-10201-ES	Art: LUCC-84114-ES	Rahmengröße 1500x1500
Einseitige Stoffbespannung	Einseitige Stoffbespannung	Einseitige Stoffbespannung	Art: LUCC-LED1515-60
Art: LUCC-10208-BD	Art: LUCC-10201-BD		7200 lm / 60 Watt Systemleistung
Beidseitige Stoffbespannung	Beidseitige Stoffbespannung		Rahmengröße 2000x2000
B 1500 x H 1500 mm	B 1500 x H 1500 mm	B 800 x H 1800 mm	Art: LUCC-LED2020-80
Art: LUCC-15158-ES	Art: LUCC-15151-ES	Art: LUCC-80184-ES	9600 lm / 80 Watt Systemleis-
Einseitige Stoffbespannung	Einseitige Stoffbespannung	Einseitige Stoffbespannung	tung
Art: LUCC-15158-BD	Art: LUCC-15151-BD		Rahmengröße 594x841 (A1)
Beidseitige Stoffbespannung	Beidseitige Stoffbespannung		Art: LUCC-LED5984-28
B 2000 x H 2000 mm	B 2000 x H 2000 mm	B 1000 x H 2000 mm	3360 lm / 28 Watt Systemleis-
Art: LUCC-20208-ES	Art: LUCC-20201-ES	Art: LUCC-10204-ES	tung
Einseitige Stoffbespannung	Einseitige Stoffbespannung	Einseitige Stoffbespannung	Rahmengröße 841x1189 (A0)
Art: LUCC-20208-BD	Art: LUCC-20201-BD		Art: LUCC-LED8411-40
Beidseitige Stoffbespannung	Beidseitige Stoffbespannung		4800 lm / 40 Watt Systemleistung

